



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens CEE/91/155

Aandrijfriemen Spray

Referentie : 11.07.02
Grade : 3770027
Datum : 14-08-2015

1. IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN BEDRIJF

Product naam : Aandrijfriemen Spray
Leverancier : AUTRA Aerosol GmbH-Giebelstadter Weg 16- D 97234 Alberthausen
: Tél ++49 936690710 Fax ++49 93666907122
Noodtelefoon nummer : Anti-Gift centrum : 070 245 245

2. SAMENSTELLING

Chemische omschrijving : Reiniger/kleefmiddel op basis van « Typolin » en speciale benzine
Drijfgas : Propan/Butaan mengsel

Gevaarlijke bestanddelen	CAS-Nummer	Gewicht-%	Gevaar Symbool	R-Zinnen
Propan/Butaan	74-98-6/106-97-8	35-40	F+	12
Speciaal benzine	64742-49-0	40-65	F, Xn, N	11, 38, 51/53, 65, 67

3. MOGELIJKE GEVAREN

Mogelijk gevaren gezondheid : Zeer licht ontvlambaar. Bij ontoereikende ventilatie kan zich een ontplofbaar lucht / damp mengsel vormen, bijzonder aan de grondniveau. Schadelijk : kan longschaden veroorzaken. Irriterend voor de huid. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Gevaarlijk voor het milieu. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

Ogen : Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en daarbij de oogleden optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.
Mond (inslikken) : Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en dit veiligheidsblad laten zien.
Longen (inademing) : Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.
Huid : Afvegen, daarna wassen met water en zeep. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen : CO₂, poeder en schuim.
Ongeschikte blusmiddelen : Krachtige waterstraal.
Speciale handelingen : Onbeschadigde verpakkingen uit de geteisterde zone verwijderen. Indien noodzakelijk met water afkoelen. Barstrisico.

6. MAATREGELEN BIJ ONVOORZIEN VRIJKOMEN VAN DE STOF OF PREPARAAT

Milieur maatregelen : Besmetting van water voorkomen, opslorpen en inhouden met zand, aarde of geschikte middelen. Niet in de goot werpen. Niet in open water laten komen

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering : Hanteren in goed geventileerde ruimtes. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken
Opslag : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven de 50°C. Niet in de cockpit van een voertuig vervoeren. Besluiten volgens de nationale aerosols maatregelen. Opslag in goed geventileerde ruimte.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING EN PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bevat Propane/Butane (MAG waarde 1000 ppm), en speciaal benzine (MAG waarde 200 ppm)

Ademhalingsbescherming : Geschikt ademsmasker bij ontoereikende ventilatie gebruiken.
Oog- en huidbescherming : Veiligheidsbril en gewezen handschoenen.
Arbeidshygiëne : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen. Niet met vuile handen in de ogen wrijven.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand	: Aerosol	Vlampunt	: nvt	°C	
Kleur	: Geelachtig	Onderste explosie grens	: 1,0	Vol-%	
Geur	: Oplosmiddelen	Bovenste explosie grens	: Nb	Vol-%	
Dichtheid (water=1)	: 0.64	g/ml	Vlambaarheid	: >250	°C
pH (water=7)	: nvt	Dampspanning	: 3.5 mbar	Bij 20°C	
Kookpunt (water =100)	: nvt	°C	Mengbaar met water	: Niet mengbaar	
Vriespunt (water = 0)	: nvt	°C	Mengbaar met organische oplosmiddelen	: nb	
		VOC-gehalte	: nb	Gewicht %	

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Geen gevaarlijke of thermische ontledingsproducten bij gebruik als voorgeschreven.

Gevaarlijke reacties : Barstgevaar bij temperatuur boven de 50°C

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Inademing van solvent of drijfgas kan verdovende uitwerking veroorzaken.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

WGK : 2. Vervuult water. Niet in de goot werpen. Niet in open water laten komen.

13. AFVALVERWERKING

Voer af in overeenstemming met de landelijke, provinciale en lokale bepalingen.

Aerosol volledig leegspuiten (inclusief drijfgas).

Afvalcode : 16 05 04 EEG

14. TRANSPORT INFORMATIE

Zee transport Volgens GGVSee/IMDG-code : Klasse 2 EmS-Nr F-D, S-U

Landtransport RID/ADR/GGVS/GGVE : Klasse 2 - 5F – Limited quantity LQ2 – Sticker 2.1

Luchttransport VOLGENS ICAO/IATA-DGR : Klasse 2.1

UN N° : 1950

Andere inlichtingen : Aerosol flammable, n.o.s., containing propane/Butane
Postzendingen niet toegestaan

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Conform EG richtlijnen 67/548/EC en 88/379/EC.

Gevaar symbool



Xi : Irriterend F+ : Zeer licht Ontvlambaar N : Gevaarlijk voor het milieu

R-Zinnen - S-Zinnen : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven de 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Buiten bereik van kinderen houden. R18 : Bij ontoereikende ventilatie, kan zich een ontplofbaar damp/lucht mengsel vormen. S23 :Spuutnevel niet inademen.

S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

R38 : Irriterend voor de huid. R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S29 : Afval niet in de gootsteen werpen. S56 : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop.

Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad. Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden gevolgd.

NB = Niet Bekend

NVT = Niet Van Toepassing