

LAMOX

TOELATINGSNUMMER: 712B

BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAG

TOEPASSINGEN

LAMOX wordt gebruikt voor het verwijderen van groene aanslag op tegelpaden, tuinmeubelen, grafzerken, muren, ramen daken, opritten, enz. LAMOX wordt altijd verdund toegepast en is volledig zelfwerkend. Tast geen latexverf, lak, aluminium, zink, metaal, glas en kunststof aan.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bij voorkeur bij droog weer LAMOX spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 10% (100ml/liter water). Niet naspoe-
len.

RAMEN VAN SERRES: Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 10% (100ml/liter water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil, enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Behandelingen kunnen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd omdat er geen schadelijke dampwerking is.

Om groenaanslag te voorkomen spuit u 10% LAMOX (100ml/liter water) op de ramen, niet naspoele. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegengegaan.

OPGELET ! Niet op planten spuiten! Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

- uitzicht: heldere vloeistof
- kleur: wit
- reuk: kenmerkend
- houdbaarheid: vorstvrij bewaren
- stabiliteit: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
- verpakking: 1 ltr, 5 ltr, 10 ltr en 25 ltr

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

TOEPASSINGSGEBIED




harde oppervlak-
ken (buiten)


GEBRUIKSMETHODE



sproei/extractie



drukreiniging



manuele reiniging

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.